



4000kg **1910mm** **Min. 110mm**
Max.

Elektromagnetiniai
 saugmo fiksatoriai
 Electromagnetic
 safety release



1 800 - 1220mm 2
 1 715 - 2 1330mm 3

Hidraulinis 2 kolonų keltuvas su elektromagnetiniu tiks. (3 pakopų letenos) 4.0t „PL402DE3“
Double cylinder 2-post lift with electromagnetic release, (3 stage rear arms) 4.0t „PL402DE3“

Kodas / Code **PL402DE3380V, PL402DE3220V**

Galingumas / Capacity **4.0 t**

Sinchronizacija apačioje su **elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais** / **Electromagnetic release with synchronization at the bottom**

Kėlimo aukštis / Lifting height 1910 mm

Min aukštis / Min height 110 mm

Priekinių tiesių letenų ilgis / Front straight arms length 800 – 1220 mm (2 pakopų / 2 stages)

Galinių tiesių letenų ilgis / Rear straight arms length 715 – 1330 mm (3 pakopų / 3 stages)

Guminiai padukai įstatomi ir įsukami **(yra galimybė naudoti paaukštinius)** / **Rubber pads are inserted and screwed (there is the possibility to use long sleeve)**

Rėmo vidinis aukštis x plotis / **Frame height x width 2850 x 2890 mm**

Pakėlimo/nuleidimo laikas / **Rise / Drop time 55/25 s**

Variklis / **Power of motor 2.2 kW, 380V, 220V**

Svoris / **Weight 616kg**

