



**Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas (vienpus fiksavimas) 4.0t „PL402DUS“**  
**Double cylinder 2-post hydraulic lift with single side release 4.0t „PL402DUS“**

Kodas / Code **PL402DUS380V, PL402DUS220V**

Galingumas / Capacity **4.0 t**

Sinchronizacija apačioje su mechaniniais saugumo fiksatoriais (vienpusis valdymas) / Synchronization at the bottom **Mechanical safety locks (1 side release)**

Kėlimo aukštis / Lifting height **1930 mm**

Min aukštis / Min height **90 mm**

Trumposios letenos ilgis / **Short arm length 620 – 880 mm (2 pakopų / 2 stages)**

Ilgosios letenos ilgis / **Long arm length 820 – 1260 mm (2 pakopų / 2 stages)**

Guminiai padukai įstatomi ir įsukami (yra galimybė naudoti paaukštintimus) / Rubber pads are inserted and screwed (there is the possibility to use long sleeve)

Rėmo vidinis aukštis x plotis / Frame height x width **2780 x 2824 mm**

Pakėlimo/nuleidimo laikas / Rise/Drop time **50 s**

Variklis / Power of motor **2.2 kW 380V/220V**

Svoris / Weight **616kg**

