



Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas su mech. saugumo fiksatoriais 4t (3 pakopų letenos) „QJY40D1“
Double cylinder 2-post clearfloor hydraulic lift (3 stage rear arms) 4.0t „QJY40D1“

Kodas / Code **QJY40D1**

Galingumas / Capacity **4.0 t**

Sinchronizacija viršuje su mechaniniais saugumo fiksatoriais / **Mechanical safety release with synchronization at the top ("Clear floor")**

Kėlimo aukštis / **Lifting height 1900mm**

Min aukštis / **Min height 110mm**

Trumposios lenktos letenos ilgis / **Short bent arm length 900 - 1380mm (2 pakopų / 2 stages)**

Ilgosios tiesios letenos ilgis / **Long straight arm length 815 - 1590mm (3 pakopų / 3 stages)**

Guminiai padukai įstatomi (yra galimybė naudoti paaukštintimus) / **Rubber pads are inserted (there is the possibility to use long sleeve)**

Rėmo vidinis plotis x aukštis / **Width between pillars x Height 3664 x 2922 mm**

Gabaritiniai matmenys ilgis x aukštis x plotis / **Overall dimensions Length x Height x Width 3664 x 3432 x 460 mm**

Pakėlimo/nuleidimo laikas / **Rise / Drop time 50s**

Variklis / **Motor 2.2kW, 380V**

Svoris / **Weight 595 kg**

